

U.T.25 型

生地熟成コンベア

中空モーター仕様



●コンベア内部（熟成中の生地）

●横送りコンベア、複合機は別売り。

ミキサーで練った生地をコンベア上で熟成、複合機フィーダーへ定量供給します。

■ 特長

- ①ミキサーで練り上げた生地を複合機フィーダーへ搬送します。
- ②生地をコンベア上で2~3バッチストックでき同時に熟成も行います。
- ③熟成して固まった生地を解砕装置で細かく砕きます。
- ④中空モーターの採用でチェーンレス化を実現。
異物混入の心配もありません。
- ⑤上面及び危険部位には標準でカバーを装着。
解砕部カバーは開放と同時に停止します。

■ 仕様

ベルト巾	800mm、1,000mm、1,200mm
機長	約2,000mm~4,500mm
電力	1,15kw
制御方法	インバータ制御
オプション	テフロンコンベアベルト 高加水生地用解砕機チョッパー

※組方向は変更可能です。

●このカタログに掲載した製品の仕様及び外観・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社 豊製作所

〒483-8406 愛知県江南市小脇町小脇 300 番地 TEL(0587)58-8000(代) FAX(0587)58-8888
 URL: <http://www.yutaka-mfg.co.jp> E-mail: yutaka@yutaka-mfg.co.jp