

## U.T.5-W型

# 一定給水器 重量式



●80kg タイプ



●計量器ディスプレイ



●45kg 2連タイプ

高精度な計量制御により安定した練水をミキサーへ送水いたします。

### ■ 特長

- ①給水量は秤による重量計量により10g単位で設定出来ます。
- ②計量精度は±20g以内で計量を行えます。
- ③攪拌機能を標準装備しています。
- ④ミキサーへの送水はポンプとエアを使用して行います。  
また、送水時間は2分以内を基準としています。  
配管内の残水はエアパージで強制送水します。
- ⑤流し、蛇口は標準装備です。
- ⑥タンクの径を大きく高さを低くしているためクリーニングが簡単です。
- ⑦操作はミキサーとの連動運転が標準仕様です。他社製ミキサーにも対応いたします。是非ご相談ください。
- ⑧市水の他、冷温水、塩水、かん水他タンクと接続することにより、練水の調合が容易になります。
- ⑨オプションでポンプ、配管内の循環クリーニングも用意しております。

### ■ 仕様

※組方向は変更可能です。

機種	15kg	50kg	80kg
電力	0.3kw	0.35kw	0.35kw
外形寸法	φ300 900x700x1,850	φ500 900x700x1,850	φ500 900x700x1,950
送水ポンプ能力	0.2kw 10ℓ/分	0.26kw 40ℓ/分	但し、圧力損失量により変動があります
練水ポート	市水1口(1/2)、練水1口(1/2)が標準		
付属品	攪拌装置、エアパージ装置、流し		
オプション	循環クリーニング回路、冷温水器 ポンプ能力アップは0.4kw or 0.75kw 大型80kg以上のタンク		

※1 ポンプスペースは250mmX500mmが余分に必要です。  
※2 お客様の工事として、電源及び排水50Aと給水15Aの準備を手配願います。

●このカタログに掲載した製品の仕様及び外観・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。



## 株式会社 豊製作所

〒483-8406 愛知県江南市小脇町小脇 300 番地 TEL(0587)58-8000(代) FAX(0587)58-8888  
URL: <http://www.yutaka-mfg.co.jp> E-mail: [yutaka@yutaka-mfg.co.jp](mailto:yutaka@yutaka-mfg.co.jp)