

ココアミル YTK3022

☆固まってしまった粉を再度粉末へ



粉

粉

粉

粉

粉

粉

粉

解砕機／YTK3022

解砕対象

- ◇製品の仕上げ
- ◇包装の前加工
- ◇打錠・顆粒等への前加工
- ◇粉末混合（前・後）
- ◇糖質の多い素材
- ◇その他

■YTK3022の特長

- ①小型タイプの解砕機です。
- ②長い期間保管してあったり、固まりやすい素材を再度バラバラな粉末に仕上がります。
- ③粗粉碎機としても使用していただけます。
- ④小型タイプでありながら生産量が多い機械です。
- ⑤分級はスクリーン方式で簡単に設定できます。
- ⑥生産ラインに簡単にインライン化することが可能です。
- ⑦簡単な構造により取扱い・清掃は容易です。

■YTK3022の標準仕様

型式	解砕機 YTK3022
解砕方式	切刃方式
投入素材	粉末素材
解砕能力	水分 15%以下 ～60kg/hr（素材・粒度により異なります）
解砕粒度	ベース粉末に依る
モーター	3相200V 2.2KW 4P インバーター仕様はオプション
ローター回転数	3,000rpm
回収方式	専用回収袋（バグ兼用）
機械寸法	800W×800L×1300H mm
機械重量	約130kg
付属品	スクリーン（1mm, 2mm, 3mm, 5mm, 8mm, 10mm の内1種）
オプション	インバーター仕様・簡易回収缶・小型簡易回収器

※特殊タイプにも対応

●このカタログに掲載した製品の仕様及び外観・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社 豊製作所

〒483-8406 愛知県江南市小脇町小脇300番地
TEL(0587)58-8000(代)
FAX(0587)58-8888

<http://www.yutaka-mfg.co.jp>

代理店