

渦流式粉碎機

乾式気流粉碎方式

YTK311K YTK637K



YTK311K、フィーダー装置

特長

- 渦流式粉碎方式YTKは低回転で粉末に仕上げます。
- 粉末温度を上げることなく、素材の成分を活かします。
- 簡単な操作で数ミクロンから数百ミクロンまで粒度調整が出来ます。
- スクリーンレス構造で過粉碎（発熱）を防ぐことができます。
- 粉末の粒子の形状は多角形で、水分の浸透度・浸透速度が高まります。
- 動力あたりの生産量が多く、省エネルギーの機械です。
- 簡単な構造により、取扱い・清掃が容易にできます。
- 回収システムは簡易回収装置から貴社プラントへのインライン化が可能です。

標準仕様

	YTK311K型	YTK637K型
粉碎方式	気流方式	
粉碎能力	50~200kg	150~600kg
粉碎粒度	25~150μm	
ローター径	320mm	620mm
動力	3相200V 11kw	3相200V 22kw
回収方式	サイクロン・バグ・ブロー	
機械寸法	W800×L1000×H1150mm	W1000×L1500×H1400mm
機械重量	400kg	950kg
オプション	分級器 各種 供給器 簡易回収機 シフター 回収缶 エアー送り装置	

粉碎対象

- 穀物・野菜
 - 乾麺
 - 漢方材・健康食品
 - 香辛料
 - 飲料食品
 - 工業用製品
- 貴社の製品開発にお役立てください

●このカタログに掲載した製品の仕様及び外観・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社 豊製作所

〒483-8406 愛知県江南市小脇町小脇300番地
 TEL (0587) 58-8000 (代)
 FAX (0587) 58-8888
 URL: <http://www.yutaka-mfg.co.jp>
 E-mail: yutaka@yutaka-mfg.co.jp

代理店